

## Manuales Zanella disponibles para adquirir y descargar desde nuestra web

### Zanella Calle

HJ 125 GII

HJ-125

HOT 90, HOT SWEET, HOT G2 Y HOT CHILI

RX 125

RX 125 G2-125-150Z3

RX 150

RX 150 G3

RKS

RKV

RX 150 G3 Ghost

RX 150 G3 GHOST

RX 150 G3 Ghost - Z6

RX 150 G4

RX 150 GLADIATOR

RX 150 R

RX 150 Z5

RX 200

RX 200 MONACO

RX 200 NAKED

RX 200 NAKED - 200 R E

RX 250

RX 250 SPORT

RX 350 NAKED

RZ 20

RZ 25

RZ 25 NAKED

SAPUCAI 125 C

SAPUCAI 125 GII



### **Zanella CUSTOMS**

PATAGONIAN EAGLE 125

PATAGONIAN EAGLE 150

PATAGONIAN EAGLE 150 BLACK METAL

PATAGONIAN EAGLE 150 BLACKSTREET

PATAGONIAN EAGLE 250

PATAGONIAN EAGLE 250 DARK ROAD

PATAGONIAN EAGLE 250 II

PATAGONIAN EAGLE 350 CHOPPER

SPEEDCRUISER

SPEEDLIGHT 150



### **Zanella ENDURO**

ZR 125 - 150 - 200

ZR 250

ZTT 2-3 (VIGENTE)

ZTT 200 (VIEJA VERSION)

ZTT 200 ENDURO G4

ZTT 200 ENDURO G4

ZTT 200 MOTARD - G4

ZR 250 LT

ZTT 200 MOTARD G4

ZTT 250 MOTARD-ENDURO

ZTT 250 SUPER MOTARD

### **Zanella CICLOMOTORES**

CRAZY 2T MONOMARCHA

CRAZY 2T VAV

CRAZY 4T 4V

NEW FIRE 50 - 70

NEW FIRE 50 - 70 (EKONO y PLUS)

NEW FIRE 90 - 100 4T

POCKET

SOL 4T 70CC AUTOMATICO

SOL 50 EKONO

SOL 50 PLUS

SOL 50 V 2T

SOL 70 4T 4V

SOL 70 EKONO 2T

SOL 70 PLUS 2T

SOL 70 V 2T

SOL 90 - 100 4T 4V

SOL BUSINESS

SOL SPEED 2T

Z-BIKE

## **Zanella CUATRICICLOS**

EXPLORER 110

EXPLORER 200

EXPLORER 250

FX 110 CARGO

FX 110 SERIES

FX 110-125 SCORPION

FX 125 MAD MAX

FX 150 AUT. MAD MAX

FX 150 CARGO

FX 150-200-250 MAD MAX

FX 150/200/250 SCORPION

FX 200 SPORT

FX 250 KING MAD MAX

FX 250 SPORT

FX 300 MAD MAX

FX 300 SPORT

FX 400

FX 50-70-90

FX 90 CARGO

FX 90 SERIES

FX 90-110 KIDS SPORT

G FORCE 250 II

G-FORCE 200

G-FORCE 250

G-FORCE 300

G-FORCE 500 SERIES 4X4

TRAKTOR 250

ZANELLA KIDS (MOD. ANT.)

ZANELLA KIDS 50 - NUEVO MODELO -

ZCT 110

ZCT 125

ZCT 150

ZCT 150 (1RA. SERIE)

ZCT 70



### **Zanella CUBS**

DUE 110 G2

DUE 110 LUXURY

DUE 110 SPORT

DUE 125 SPORT

DUE 3V-2V

DUE CLASSIC 110

HJ 110

HJ 110 GII

SEXY 110 - 125

SWING 110 CC G2

SWING 110 GI

ZB 110 G4 - MP3

ZB 110 R MP3

ZB 110 SHARK Y WHITE SHARK

ZB 110D (1ra SERIE)

ZB 110D G2

ZB 110D GI

ZB 125 R - XENON/MP3

ZB 125 Shark



### **Zanella SCOOTERS**

E STYLER (DELUXE)

LAMBRETTA MOD 150

STYLER 125 (ZSC)

STYLER 125 - EXCLUSIVE

STYLER 125 CRUISER

STYLER 125 SPORT

STYLER 150 CRUISER R16

STYLER 250 CRUISER

STYLER 250 GRAND CRUISER

STYLER 50/125 EXCLUSIVE

STYLER EXCLUSIVE 150 Z3



Para adquirir y descargar los manuales contactarnos

 +549 11 2640 8612



[Formulario de Contacto](#)

[manuales.motos01@gmail.com](mailto:manuales.motos01@gmail.com)

Manual de Taller



**Styler 125 Exclusive**

## Ejemplo manual despiece

E4		GRUPO SEMICARTER				
POSICION	CODIGO	DESCRIPCION	MODELOS	OBS	PRECIO	
1	7-11110	SEMICARTER DERECHO	RX 150, EAGLE 150			
1	17-11110	SEMICARTER DERECHO GRIS OSCURO	RX 150 (2)			
2	7-11119	JUNTA SEMICARTER DERECHO	RX 150, EAGLE 150			
3	7-11210	SEMICARTER IZQUIERDO	RX 150, EAGLE 150			
3	17-11210	SEMICARTER IZQUIERDO GRIS OSCURO	RX 150 (2)			
4	7-15463	TAPA FILTRO DE ACEITE	RX 150, EAGLE 150			
5	7-11231	PERNO DE PRESION	RX 150, EAGLE 150			
6	7-11232	PERNO DE REFERENCIA SEMICARTER	RX 150, EAGLE 150			
7	7-11233	RESORTE PERNO PRESION	RX 150, EAGLE 150			
8	7-15450	FILTRO DE ACEITE	RX 150, EAGLE 150			
9	7-15461	RESORTE TAPA DE ACEITE	RX 150, EAGLE 150			
10	7-11230	CONJUNTO PERNO	RX 150, EAGLE 150			
11	7-GB/T16674.1-6	TORNILLO M6 X 25	RX 150, EAGLE 150			
12	7-22824	AJUSTE SOPORTE CABLE DE EMBRAGUE	RX 150, EAGLE 150			
13	7-GB/T16674.1-7	TORNILLO M6 X 95	RX 150, EAGLE 150			
14	7-12342	ESPARRAGO CILINDRO A	RX 150, EAGLE 150			
15	7-12343	ESPARRAGO CILINDRO B	RX 150, EAGLE 150			




## Ejemplo Manual Taller – Servicio


Inspeccione el estado del pistón con respecto a desgaste y daño en su supe

Revise la superficie, si encuentra cualquier irregularidad reemplace el elemento.

Para realizar la toma del diámetro de la falda del pistón se debe medir 4 mm por debajo de ésta y a 90° del orificio del pasador. **Fig.7.30**




**Fig.7.30**

	Limite de Servicio 56.35 mm
---	--------------------------------

### Holgura pistón cilindro

Verifique la holgura entre el pistón y el cilindro utilizando la siguiente formula:

Diámetro interno del cilindro menos  
(-) Diámetro de la falda del pistón

	estandar: 0.05 - 0.08 mm Limite de Servicio: 0.15 mm
---	---

Otra forma de acercarse a esta medición es utilizando una laminilla calibrada (galga) siguiendo el procedimiento indicado:

Introduzca la galga entre la falda del pistón y la parte inferior del cilindro, deslice suavemente el pistón dentro del cilindro observando con cual medida de galga presenta un movimiento ajustado, verifique con un numero de galga mayor a la identificada anteriormente, para estar seguros de que con esta el movimiento se interfiere. **Fig.7.31**



**Fig.7.31**